



02 - 03



04



05 - 06



07



Entibación con Paneles Deslizantes en suelos no cohesivos

01 Guía Corredora, long. 4 m, hasta prof. de zanjas de 4 m, luz libre entre codal y suelo max. 1.35 m

Art.-Nr. 01303053..... 291,0 kg

02 Panel superpuesto, 3 x 0,5 m, como protección superior lisa, permitiendo pasar con excavadoras

Art.-Nr. 01303017..... 263,0 kg

03 Panel superpuesto, 4 x 0,5 m, como protección superior lisa, permitiendo pasar con excavadoras

Art.-Nr. 01303018..... 331,0 kg

Entibación con correderas de guía doble

para suelos no cohesivos hasta 6 m profundidad, altura libre debajo codal max. 2,3 m.

según prescripciones de la TBG (seguro y autoridad legal de seguridad en el trabajo)

04 Corredera de guía doble, longitud 6 m, altura perfil 0,425 m

Art.-Nr. 01303410..... 1150,0 kg

05 Patín, 600 mm, incl. 2 tornillos M 20 x 90, DIN 6912, 8.8,

para atornillar a los paneles GIGANT y paneles cortantes (para cada panel se necesita 2 patines.

Art.-Nr. 01303420..... 11,0 kg

06 Patín, 900 mm, incl. 3 tornillos M 20 x 90, DIN 6912, 8.8,

para atornillar a los paneles GIGANT y paneles cortantes (para cada panel se necesita 2 patines.

Art.-Nr. 01303419..... 15,5 kg

07 Ojal para transporte, con cuña

para enganchar los paneles y levantar las correderas bajo condiciones de poca altura (p.ej. catenarias), carga admisible 15 kN

Art.-Nr. 01303470..... 4,0 kg

E□

profundidad de la zanja en m		5,00 / 5,50 m	6,00 m
componiéndose de:			
Corredera de guía doble		4	4
Panel cortante 3 x 1,5 m		2	0
Panel Gi-P 3 x 1,0 m		8	12
Zapata de corte		0	4
Tornillo de unión		12	20
Patín 600 mm		8	0
Patín 900 mm		16	24
Ojal con cuña		4	4
Llave codales para Gi-PS		1	1
Codales Gi-PS		8	8
Ancho de la zanja	Codales Gi-PS	Codales extensibles	
1,80 - 2,35 m	1,30 - 1,85 m	0,95 - 1,50 m	
2,35 - 3,05 m	1,85 - 2,55 m	1,50 - 2,20 m	
2,85 - 3,55 m	2,35 - 3,05 m	2,00 - 2,70 m	
3,35 - 4,05 m	2,85 - 3,55 m	2,50 - 3,20 m	
3,85 - 4,55 m	3,35 - 4,05 m	3,00 - 3,70 m	

E□

profundidad de la zanja en m			5,00 / 5,50 m	6,00 m
componiéndose de:				
Corredera de guía doble			6	6
Panel cortante	3 x 1,5 m		4	0
Panel Gi-P	3 x 1,0 m		16	24
Zapata de corte			0	8
Tornillo de unión			24	40
Patín	600 mm		16	0
Patín	900 mm		32	48
Ojal con cuña			4	4
Llave codales para Gi-PS			1	1
Codales Gi-PS			12	12
Ancho de la zanja	Codales Gi-PS	Codales extensibles		
1,80 - 2,35 m	1,30 - 1,85 m	0,95 - 1,50 m		
2,35 - 3,05 m	1,85 - 2,55 m	1,50 - 2,20 m		
2,85 - 3,55 m	2,35 - 3,05 m	2,00 - 2,70 m		
3,35 - 4,05 m	2,85 - 3,55 m	2,50 - 3,20 m		
3,85 - 4,55 m	3,35 - 4,05 m	3,00 - 3,70 m		

E□

profundidad de la zanja en m			5,00 / 5,50 m	6,00 m
componiéndose de:				
Corredera de guía doble			8	8
Panel cortante	3 x 1,5 m		6	0
Panel Gi-P	3 x 1,0 m		24	36
Zapata de corte			0	12
Tornillo de unión			36	60
Patín	600 mm		24	0
Patín	900 mm		48	72
Ojal con cuña			4	4
Llave codales para Gi-PS			1	1
Codales Gi-PS			16	16
Ancho de la zanja	Codales Gi-PS	Codales extensibles		
1,80 - 2,35 m	1,30 - 1,85 m	0,95 - 1,50 m		
2,35 - 3,05 m	1,85 - 2,55 m	1,50 - 2,20 m		
2,85 - 3,55 m	2,35 - 3,05 m	2,00 - 2,70 m		
3,35 - 4,05 m	2,85 - 3,55 m	2,50 - 3,20 m		
3,85 - 4,55 m	3,35 - 4,05 m	3,00 - 3,70 m		

En□

profundidad de la zanja en m			5,00 / 5,50 m	6,00 m
componiéndose de:				
Corredera de guía doble			10	10
Panel cortante	3 x 1,5 m		8	0
Panel Gi-P	3 x 1,0 m		32	48
Zapata de corte			0	16
Tornillo de unión			48	80
Patín	600 mm		32	0
Patín	900 mm		64	96
Ojal con cuña			4	4
Llave codales para Gi-PS			1	1
Codales Gi-PS			20	20
Ancho de la zanja	Codales Gi-PS	Codales extensibles		
1,80 - 2,35 m	1,30 - 1,85 m	0,95 - 1,50 m		
2,35 - 3,05 m	1,85 - 2,55 m	1,50 - 2,20 m		
2,85 - 3,55 m	2,35 - 3,05 m	2,00 - 2,70 m		
3,35 - 4,05 m	2,85 - 3,55 m	2,50 - 3,20 m		
3,85 - 4,55 m	3,35 - 4,05 m	3,00 - 3,70 m		

E □

profundidad de la zanja en m			5,00 / 5,50 m	6,00 m
componiéndose de:				
Corredera de guía doble			4	4
Panel cortante	4 x 1,5 m		2	0
Panel Gi-P	4 x 1,0 m		8	8
Panel Gi-PV	4 x 1,0 m		0	4
Zapata de corte			0	4
Tornillo de unión			12	20
Patín	600 mm		8	0
Patín	900 mm		16	20
Ojal con cuña			4	4
Llave codales para Gi-PS			1	1
Codales Gi-PS			8	8
Ancho de la zanja	Codales Gi-PS	Codales extensibles		
1,80 - 2,35 m	1,30 - 1,85 m	0,95 - 1,50 m		
2,35 - 3,05 m	1,85 - 2,55 m	1,50 - 2,20 m		
2,85 - 3,55 m	2,35 - 3,05 m	2,00 - 2,70 m		
3,35 - 4,05 m	2,85 - 3,55 m	2,50 - 3,20 m		
3,85 - 4,55 m	3,35 - 4,05 m	3,00 - 3,70 m		

E □

profundidad de la zanja en m			5,00 / 5,50 m	6,00 m
componiéndose de:				
Corredera de guía doble			6	6
Panel cortante	4 x 1,5 m		4	0
Panel Gi-P	4 x 1,0 m		16	16
Panel Gi-PV	4 x 1,0 m		0	8
Zapata de corte			0	8
Tornillo de unión			24	40
Patín	600 mm		16	0
Patín	900 mm		32	48
Ojal con cuña			4	4
Llave codales para Gi-PS			1	1
Codales Gi-PS			12	12
Ancho de la zanja	Codales Gi-PS	Codales extensibles		
1,80 - 2,35 m	1,30 - 1,85 m	0,95 - 1,50 m		
2,35 - 3,05 m	1,85 - 2,55 m	1,50 - 2,20 m		
2,85 - 3,55 m	2,35 - 3,05 m	2,00 - 2,70 m		
3,35 - 4,05 m	2,85 - 3,55 m	2,50 - 3,20 m		
3,85 - 4,55 m	3,35 - 4,05 m	3,00 - 3,70 m		

En □

profundidad de la zanja en m			5,00 / 5,50 m	6,00 m
componiéndose de:				
Corredera de guía doble			8	8
Panel cortante	4 x 1,5 m		6	0
Panel Gi-P	4 x 1,0 m		24	24
Panel Gi-PV	4 x 1,0 m		0	12
Zapata de corte			0	12
Tornillo de unión			36	60
Patín	600 mm		24	0
Patín	900 mm		48	72
Ojal con cuña			4	4
Llave codales para Gi-PS			1	1
Codales Gi-PS			16	16
Ancho de la zanja	Codales Gi-PS	Codales extensibles		
1,80 - 2,35 m	1,30 - 1,85 m	0,95 - 1,50 m		
2,35 - 3,05 m	1,85 - 2,55 m	1,50 - 2,20 m		
2,85 - 3,55 m	2,35 - 3,05 m	2,00 - 2,70 m		
3,35 - 4,05 m	2,85 - 3,55 m	2,50 - 3,20 m		
3,85 - 4,55 m	3,35 - 4,05 m	3,00 - 3,70 m		

sigue!

En

profundidad de la zanja en m		5,00 / 5,50 m	6,00 m
componiéndose de:			
Corredera de guía doble		10	10
Panel cortante	4 x 1,5 m	8	0
Panel Gi-P	4 x 1,0 m	32	32
Panel Gi-PV	4 x 1,0 m	0	16
Zapata de corte		0	16
Tornillo de unión		48	80
Patín	600 mm	32	0
Patín	900 mm	64	96
Ojal con cuña		4	4
Llave codales para Gi-PS		1	1
Codales Gi-PS		20	20
Ancho de la zanja	Codales Gi-PS	Codales extensibles	
1,80 - 2,35 m	1,30 - 1,85 m	0,95 - 1,50 m	
2,35 - 3,05 m	1,85 - 2,55 m	1,50 - 2,20 m	
2,85 - 3,55 m	2,35 - 3,05 m	2,00 - 2,70 m	
3,35 - 4,05 m	2,85 - 3,55 m	2,50 - 3,20 m	
3,85 - 4,55 m	3,35 - 4,05 m	3,00 - 3,70 m	